

پتروتکس ۱۰۱۵

غلظت دهنده آکریلاتی پایه آب

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
28 ± 1	%	درصد جامد
150 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، 20 °C، 12 rpm، SP.2)
3 ± 1		pH (25 °C)
مایع سفید رنگ		شکل ظاهری
آب		حلال پایه

کاربرد

- غلظت دهنده برای انواع رنگ های پایه آب

مزایا

- تاثیر گذاری عالی و پایدار برای افزایش ویسکوزیته
- پایداری عالی در طیف وسیعی از pH
- مقاومت بالا در برابر قارچ و باکتری
- میزان ترکیبات آلی فرار بسیار پایین
- سازگار با محیط زیست

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوری که در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC بر اساس نیاز مشتری