

پتروتکس ۱۱۰۳

دیسپرس کننده اکریلاتی پایه آب

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
28 ± 1	%	درصد جامد
200 ± 100	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:60 at 20°C)
8 ± 1		pH (25 °C)
مایع شفاف مایل به زرد		شکل ظاهری

کاربرد

- دیسپرس کننده فیلرهای پودری در صنایع رنگ، نساجی و کاغذ سازی

مزایا

- پایداری سیستم و جلوگیری از کلوخه شدن ذرات جامد
- بهبود براقیت، دوام و قدرت پوشش
- قابلیت اختلاط با هر نسبتی با آب

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوری که در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC بر اساس نیاز مشتری