

پتروتکس ۱۱۰۷

ضد کف سیلیکونی پایه آب

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
1 ± 6	%	درصد جامد
1500 ± 5000	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.4, rpm:12 at 20 °C)
1 ± 6		pH (25 °C)
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری
غیریونی		ماهیت شیمیایی

کاربرد

- مناسب برای فرمولاسیون های امولسیونی و محصولات شیمیایی بر پایه آب

مزایا

- اثر بخشی بالا به واسطه فرمولاسیون غلیظ
- سازگار با رزین ها، رنگ ها و سیستم های امولسیونی بر پایه آب و سهولت کاربرد

روش مصرف

- پیش از استفاده، ظرف را به خوبی تکان دهید.
- چند قطره از ضدکف را به محلول مورد نظر اضافه کرده و حدود ۵ دقیقه برای اثرگذاری کامل صبر کنید.
- در صورت باقی ماندن کف، مقدار اندکی دیگر اضافه شود. حداکثر میزان مصرف ۱ درصد وزنی است.

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوری که در مجاورت با هوا قرار نگیرد.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی و مخازن IBC بر اساس نیاز مشتری