

پتروتکس ۶۰۱۰

رزین امولسیون نیتریل - بوتادین

مشخصات فنی

مقدار	واحد	مشخصات
50 ± 1	%	درصد جامد
۱۲۰	cP	ویسکوزیته (بروکفیلد، SP.2, rpm:12 at 20 °C)
8 ± 1		pH (25 °C)
32 ± 5	mN/m at 25°C	کشش سطحی
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری
بالا		میزان اکریلونیتریل
دارد		آنتی اکسیدانت

کاربرد

- واکس نسوز
- لنت ترمز
- اصلاح رزین های فنول فرمالدهید

مزایا

- استحکام کششی و نرمی بالا
- مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی و روغن ها
- ژل شدن سریع و راندمان بالا
- پایداری ترکیب مناسب

شرایط نگهداری

- دمای نگهداری: ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- از یخ زدگی و تابش مستقیم نور آفتاب جلوگیری شود.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را کاملاً ببندید، به طوریکه در مجاورت با هوا قرار نگیرد.
- قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری

- ۸ ماه پس از تاریخ تولید
- در صورت نگهداری مناسب، با انجام تست و بررسی مجدد، امکان استفاده پس از گذشت ۸ ماه نیز وجود دارد.

تحويل

- قابل ارائه در بشکه های فلزی یا پلاستیکی، مخازن IBC و فلکسی بر اساس نیاز مشتری