



پتروتکس

شرکت صدرازین خاور (سهامی خاص)

پتروتکس 1105

دیسپرس کننده آکریلاتی

مشخصات فنی:

درصد جامد 29 ± 1 %

pH at (25 °C) 8 ± 1

شکل ظاهری مایع مایل به زرد

کاربرد:

دیسپرس کننده فیلرهای پودری

مزایا:

سازگاری عالی با لاتکس های SBR , XSBR

دیسپرس کننده بسیار قوی

صرف بسیار کم

نگهداری:

در دمای (5-40) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده در ب ظرف بسته باشد.

قبل از صرف میکس شود.

دفتر فروش:
تهران، میدان ونک، خیابان
ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی

شمالی، کوچه معصومی،
پلاک 9، واحد 5

کد پستی:
1991834994

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

در صورت تطابق نتایج آزمایشات با استاندارد ، پس از یک سال قابل استفاده می باشد.

تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه