

Palmadex A480

رزین امولسیون استایرن-آکرلیک

Date : تاریخ :

No : شماره :

Attachment : پیوست :

حامی مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان (محک)
از مرداد ۱۴۰۰ به مدت ۱۱ سال

مشخصات فنی:

درصد جامد	50±1	%
ویسکوزیته (بروکنید ، SP:5,20rpm at 20 °C)	13000±1000	cP
(pH at (25 °C	8±1	
حداقل درجه حرارت تشکیل فیلم	0	°C
شکل ظاهری	مایع شیری رنگ	

کاربرد:

رنگهای ساختمانی
پوششهای بافت دار نمای ساختمان
پوششهای آب بندی منعطف

مزیت:

مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی
پذیرش بالای فیلر و رنگدانه
انعطاف پذیری و چسبندگی بالا

نگهداری:

در دمای (5-40) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.
قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید
در صورت تطابق نتایج آزمایشات با استاندارد ، پس از یک سال قابل استفاده می باشد.

تحويل:

قابل حمل در بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ دکپستی: ۱۹۹۱۸۳۳۹۹۴
Unit : 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994