

## پتروتکس ۶۰۴۴

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین

### مشخصات فنی:

۴۵±۱	%	درصد جامد
۵۰ Max	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۸±۰/۵		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۲±۰/۰۰۵	g/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۴۲±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
صفر	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد:

تولید چسب بتن

### مزایا:

چسبندگی عالی بین بتن جدید و قدیم  
افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب  
افزایش مقاومت در برابر سایش

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.  
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.  
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.  
قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید  
در صورت تطابق نتایج آزمایشات با استاندارد ، پس از یک سال قابل استفاده می باشد.

### تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994