

## پتروتکس ۸۰۰۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

|               |                   |   |
|---------------|-------------------|---|
| ۵۰±۱          | %                 | درصد جامد                                   |
| ۲۰۰±۱۰۰       | cP                | ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد) |
| ۸ ± ۰/۵       |                   | pH at (۲۵ °C)                               |
| ۱/۰۳±۰/۰۰۵    | g/cm <sup>3</sup> | دانسیته                                     |
| ۴۲±۵          | mN/m at 25 °C     | کشش سطحی                                    |
| صفر           | °C                | درجه حرارت تشکیل فیلم                       |
| مایع شیری رنگ |                   | شکل ظاهری                                   |

### کاربرد:

تکمیل فرش ماشینی با تراکم بالا

### مزایا:

زیر دست نرم

نفوذ بالا در تار و پود

پر کنندگی خوب پشت فرش

پایداری حرارتی بالا

پایداری ویسکوزیته مناسب با غلظت دهنده آکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994