

## پتروتکس ۸۸۱۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

درصد جامد	%	۵۰±۱
ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)	cP	۵۰۰±۱۰۰
pH at (۲۵ °C)		۷/۵±۰/۵
دانسیته	g/cm <sup>3</sup>	۱/۰۳±۰/۰۰۵
کشش سطحی	mN/m at 25 °C	۴۵±۵
درجه حرارت تشکیل فیلم	°C	صفر
شکل ظاهری		مایع شیری رنگ

### کاربرد:

تکمیل فرش ماشینی

### مزایا:

زیر دست نرم

نفوذ بالا در تارو پود فرش

پرکنندگی خوب پشت فرش با پایداری حرارتی بالا

پایداری ویسکوزیته خوب با غلظت دهنده آکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994