

پتروتکس ۸۸۱۸

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی:

۴۰±۱	%	درصد جامد
۴۰±۲۰	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۱۰±۱		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۱±۰/۰۰۵	g/cm ³	دانسیته
۴۵±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
صفر	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد:

پوشش نخ تایر و منسوج محصولات لاستیکی

مزایا:

چسبندگی عالی به نخ و سایر اجزاء لاستیک
پایداری مکانیکی و شیمیایی عالی
سازگار با لاتکس وینیل پیریدین
استحکام فیلم عالی

نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.
قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴
Unit 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994