

پتروتکس ۸۸۳۲

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی:

۴۰±۱	%	درصد جامد
۴۰ Max	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۶ ± ۰/۵		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۱ ± ۰/۰۱	g/cm ³	دانسیته
۳۷±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
۶	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

کاربرد:

منسوجات نبافته

مزایا:

زیر دست نرم و منعطف

چسبندگی سطحی پایین

قابلیت فوم شدن و اسپری شدن

پذیرش مناسب پیگمنت های مختلف

نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴
Unit 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994