

## پتروتکس ۸۸۹۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

درصد جامد	%	۵۰±۱
ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)	cP	۲۰۰±۵۰
pH at (۲۵ °C)		۷±۰/۵
دانسیته	g/cm <sup>3</sup>	۱/۰۳±۰/۰۰۵
کشش سطحی	mN/m at 25 °C	۴۰±۵
درجه حرارت تشکیل فیلم	°C	۴۵
شکل ظاهری		مایع شیری رنگ

### کاربرد:

منسوجات نبافته

### مزایا:

آهار منسوجات نبافته با زیر دست بسیار سفت و محکم  
فیلر پذیری خوب و پایداری ترکیب  
قابلیت اختلاط با پودرها و مواد افزودنی  
پایداری ویسکوزیته خوب با غلظت دهنده آکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.  
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.  
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.  
قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید  
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994

