

فلکسیمیت 380A

عامل پخت لاتکس نیتریل

مشخصات فنی:

۲۹±۱	%	درصد جامد
۱۳-۱۴		pH at (۲۵ °C)

کاربرد:

عامل پخت پتروتکس N۳۸۰

توجه:

قبل از مصرف بخوبی مخلوط گردد

نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.

در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.

قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید

برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه

(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴
Unit 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994