

## پتروتکس ۸۲۱۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

|   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| درصد جامد                                   | %                 | ۵۰±۱          |
| ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد) | cP                | ۳۰۰±۱۰۰       |
| pH at (۲۵ °C)                               |                   | ۷/۵±۱         |
| دانسیته                                     | g/cm <sup>3</sup> | ۱/۰۱±۰/۰۰۵    |
| کشش سطحی                                    | mN/m at 25 °C     | ۵۲±۵          |
| درجه حرارت تشکیل فیلم                       | °C                | صفر           |
| شکل ظاهری                                   |                   | مایع شیری رنگ |

### کاربرد:

غوطه وری انواع دستکش های نخی صنعتی

### مزایا:

قابل ترکیب با لاتکس طبیعی و لاتکس NBR برای تولید دستکش های صنعتی دارای نیروی چسبندگی بالا، پایداری مکانیکی و شیمیایی خوب پذیرش حجم زیاد پر کننده استحکام بسیار بالا باقیمانده بسیار کم مونومرهای بنزنی ، محصول سازگار با محیط زیست یکنواختی فیلم بر روی سطح دستکش نهایی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی به خوبی محافظت شود. در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد. قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994