

## پتروتکس N ۸۸۲۲

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

۵۱±۱	%	درصد جامد
۱۵۰±۵۰	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۷±۰/۵		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۳±۰/۰۰۵	g/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۴۰±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
صفر	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد:

تکمیل موکت تافتینگ

### مزایا:

- زیر دست نرم
- فوم پایدار
- چسبندگی عالی دولایه موکت
- خشک شدن سریع در کوره
- ایجاد خاصیت خوابش عالی موکت روی سطوح
- پایداری ویسکوزیته خوب با غلظت دهنده آکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی به خوبی محافظت شود. در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد. قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحویل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994