

## پتروتکس ۸۸۶۴

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

۵۰±۱	%	درصد جامد
۸۰۰±۲۰۰	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۷/۵±۰/۵		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۵±۰/۰۰۵	g/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۴۵±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
۱۱	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد:

تکمیل فرش ماشینی با تراکم متوسط

### مزایا:

- زیر دست سفت
- جذب آب پایین
- پایداری حرارتی بالا
- پایداری ویسکوزیته خوب با غلظت دهنده آکریلاتی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی به خوبی محافظت شود. در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد. قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994