

## پتروتکس ۸۸۸۰

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله با فیلم نسبتاً سخت

### مشخصات فنی:

۵۰±۱	%	درصد جامد
۷۰۰±۲۵۰۰	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۸±۱		pH at (۲۵ °C)
۱/۰۲±۰/۰۰۵	g/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۴۲±۵	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
۳۵	°C	درجه حرارت تشکیل فیلم
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری

### کاربرد:

آهار پشت موکت نمدی و فرش با تراکم پایین

### مزایا:

زیر دست سفت و محکم  
ایجاد پیوند عالی با الیاف  
فیلم پذیری خوب  
پرکنندگی خوب پشت فرش با مقاومت حرارتی عالی

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.  
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.  
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.  
قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید  
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994