

## پتروتکس N ۳۱۵

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

### مشخصات فنی:

۴۴±۱	%	درصد جامد
۱۰۰ max	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۸ ± ۱		pH at (۲۵ °C)
۳۴ ± ۳	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری
متوسط		میزان اکریلونیتری
دارد		آنتی اکسیدانت

### کاربرد:

پوشش دستکش های صنعتی پارچه ای

### مزایا:

مناسب برای دستکش های بدون درز و دوخت شده  
مقاومت سایشی بالا  
ژل شدن سریع و راندمان بالا  
پایداری ترکیب خوب

### نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.  
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.  
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.  
قبل از مصرف میکس شود.

### زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید  
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

### تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷  
(+9821) 42 437

(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲  
(+9821) 88 62 48 72

WWW.PETROTEXIRAN.COM

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان  
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی  
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴  
Unit 5, No 9, Masumi St. North  
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.  
Tehran, IRAN  
Postal Code : 1991834994