

پتروتکس N315

مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله

مشخصات فنی:

۴۴±۱	%	درصد جامد
۱۰۰ max	cP	ویسکوزیته (SP:2, 12rpm at 20 °C ، بروکفیلد)
۸ ± ۱		pH at (۲۵ °C)
۳۴ ± ۳	mN/m at 25 °C	کشش سطحی
مایع شیری رنگ		شکل ظاهری
متوسط		میزان اکریلونیتریل
دارد		آنتی اکسیدانت

کاربرد:

پوشش دستکش های صنعتی و پارچه ای

مزایا:

مناسب برای دستکش های بدون درز و دوخت شد
مقاومت سایشی بالا
ژل شدن سریع و راندمان بالا
پایداری ترکیب خوب

نگهداری:

در دمای (۴۰-۵) درجه سانتیگراد دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
از یخ زدگی به خوبی محافظت شود.
در هنگام عدم استفاده درب ظرف بسته باشد.
قبل از مصرف میکس شود.

زمان ماندگاری:

یک سال از زمان تولید
برای مصرف پس از یک سال اگر نتایج آزمایش مطابق استاندارد باشد می توان از آن استفاده کرد.

تحويل:

قابل حمل در مخازن فلکسی ، IBC و بشکه



(۰۲۱) ۴۲ ۴۳۷
(+9821) 42 437



(۰۲۱) ۸۸ ۶۲ ۴۸ ۷۲
(+9821) 88 62 48 72



WWW.PETROTEXIRAN.COM



تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان
شیخ بهایی شمالی - خیابان معصومی
پلاک ۹ - واحد ۵ کدپستی: ۱۹۹۱۸۳۴۹۹۴
Unit 5, No 9, Masumi St. North
Sheikh Bahayi St. Mollasadra St.
Tehran, IRAN
Postal Code : 1991834994