

پتروتکس ۵۰۲۰

پتروتکس ۵۰۲۰ یک مایع امولسیون بر پایه استایرن - بوتادین کربوکسیله جهت مصارف در صنایع کاغذ سازی

مشخصات فنی:

ترکیب شیمیایی	استایرن بوتادین رابر
درصد جامد	۵۰±۱
ویسکوزیته	۲۰۰-۵۰۰
به روش بروکفیلد، اسپیندل ۲، دور ۱۲، دمای ۲۰ درجه سانتی گراد	سانتی پواز
PH at (25°C)	۸±۱
دانسیته	۱.۰۱±۰.۰۵
کشش سطحی	۴۵±۵
شکل ظاهری	مایع شیری
گرم بر سانتی متر مکعب	۱.۰۱±۰.۰۵
دین بر سانتی متر در ۲۵ °C	۴۵±۵

کاربرد:

در صنعت کاغذ و لمینیت کردن

قابلیت:

این رزین دارای بالاترین استحکام می باشد و پوشش عالی و با دوامی به محصول می دهد.
دانه بندی مخصوص این محصول کمک به پیگمنت پذیری قابلیت استفاده در ماشین آلات با سرعت بالا را داراست.

نگهداری:

در دمای بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد به مدت ۶ ماه.
قبل از مصرف می بایست هم زده شود.

تحویل:

قابل حمل با تانکرها و مخازن یک تنی و بشکه های ۲۰۰ کیلویی



۴۵ ۶۱ ۲۱ ۸۸ (۰۲۱)



WWW.PETROTEXIRAN.COM



دفتر فروش:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا،
بعد از شیخ بهایی، ساختمان ۲۰۸،
طبقه ۴، واحد ۱۵

کدپستی: ۱۳۳۵۹۱۶۳۸۷